



PRODUKT // PRODUCT

15mm Steuerventil / Valve

DIN 43650 C, DC, 24V, 2.5W

AUSFÜHRUNG // CONFIGURATION

TYP
TYPE **15 mm Steuerventil**
15 mm Pilot Valve

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATE **ATEX**

ELEKTRISCHE VERBINDUNG
ELECTRICAL CONNECTION **DIN 43650 C**

VERSORGUNGSSTROM
SUPPLY CURRENT **Gleichstrom (D.C.)**
Direct current (D.C.)

NENNSPANNUNG
NOMINAL VOLTAGE **24V**

LEISTUNG
POWER **2.5W**

AUFBAURICHTUNG
ASSEMBLY COIL-VALVE **gleiche Seite (integriert)**
same side (recessed seal)

VENTILTYP
VALVE-TYPE **3/2 NC Ø 1.1/1.5 mm**

UMMANTELUNG
SEAL MATERIALS **FKM**

HANDBETÄTIGUNG
MANUAL OVERRIDE **monostable (no lock) Brass**

PRODUKTCODE // PRODUCT CODE

FES15D1C2A1BNMAX

ABBILDUNG // FIGURE



Abbildung ähnlich / Similar picture

SPANNUNGSTOLERANZ
VOLTAGE RANGE **±10%**

UMGEBUNGSTEMPERATUR
TEMPERATURE RANGE **-10° C bis +50° C**

AUSLASTUNGSGRAD
DUTY CYCLE **100%**

TECHNISCHE ZEICHNUNG // TECHNICAL DRAWING

