



**PRODUKT // PRODUCT**

# 15mm Steuerventil / Valve

DIN C, DC, 24V, 2.5W

**AUSFÜHRUNG // CONFIGURATION**

TYP **15 mm Steuerventil**  
TYPE 15 mm Pilot Valve

ZERTIFIZIERUNG  
CERTIFICATE

ELEKTRISCHE VERBINDUNG **DIN C**  
ELECTRICAL CONNECTION

VERSORGUNGSSTROM **Gleichstrom (D.C.)**  
SUPPLY CURRENT Direct current (D.C.)

NENNSPANNUNG **24V**  
NOMINAL VOLTAGE

LEISTUNG **2.5W**  
POWER

AUFBAURICHTUNG **gegenüberliegende Seite**  
ASSEMBLING COIL-VALVE opposite side

VENTILTYP **3/2 NC Ø 1.1/1.5 mm**  
VALVE-TYPE

UMMANTELUNG **NBR**  
SEAL MATERIALS

HANDBETÄTIGUNG **monostable**  
MANUAL OVERRIDE

**PRODUKTCODE // PRODUCT CODE**

FES15D1C2A4BNMAM

**ABBILDUNG // FIGURE**

SPANNUNGSTOLERANZ **±10%**  
VOLTAGE RANGE

UMGEBUNGSTEMPERATUR **-10° C bis +50° C**  
TEMPERATURE RANGE

AUSLASTUNGSGRAD **100%**  
DUTY CYCLE



**TECHNISCHE ZEICHNUNG // TECHNICAL DRAWING**

