



PRODUKT // PRODUCT

15mm Steuerventil / Valve

M12, DC, 24V, 2.5W

AUSFÜHRUNG // CONFIGURATION

TYP **15 mm Steuerventil**
TYPE 15 mm Pilot Valve

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATE

ELEKTRISCHE VERBINDUNG **M12**
ELECTRICAL CONNECTION

VERSORGUNGSSTROM **Gleichstrom (D.C.)**
SUPPLY CURRENT Direct current (D.C.)

NENNSPANNUNG **24V**
NOMINAL VOLTAGE

LEISTUNG **2.5W**
POWER

AUFBAURICHTUNG **gegenüberliegende Seite**
ASSEMBLING COIL-VALVE opposite side

VENTILTYP **3/2 NC Ø 1.5/1.5 mm**
VALVE-TYPE

UMMANTELUNG **NBR**
SEAL MATERIALS

HANDBETÄTIGUNG **monostable**
MANUAL OVERRIDE

PRODUKTCODE // PRODUCT CODE

FES15M1C2A1NMAM

ABBILDUNG // FIGURE

SPANNUNGSTOLERANZ **±10%**
VOLTAGE RANGE

UMGEBUNGSTEMPERATUR **-10° C bis +50° C**
TEMPERATURE RANGE

AUSLASTUNGSGRAD **100%**
DUTY CYCLE



TECHNISCHE ZEICHNUNG // TECHNICAL DRAWING

